

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Reviyon No	1

STONE WET LOOK

Doğaltaş ve Doğaltaş Kaplamaları için Islak Görünüm Reçinesi

sayfa 1

Tanımı

Doğal taş, duvar, zemin ve diğer sert gözenekli malzemelerin renklerinin korunması ve leke tutmaması için kullanılan , yüzeyin sürekli olarak ıslak bir görünüme sahip olmasını sağlayarak sürüldüğü yüzeyin renklerini canlandıran, su itici özelliğe sahip özel reçinedir

Kullanım Alanları

Zeminler ve duvarlar,
Kaplamlar,
Cepheler,
Tezgahlar,
Verandalar,
Araba yolları ve garajlar,
Mutfak,
Eğlence alanları,
Her türlü doğal taş, kil, pişmiş toprak karoları, tuğla, beton, terrazzo, gibi çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Hem iç ve hem dış mekân kullanımı için uygundur.

Özellikleri ve Avantajları

Uygulandığı yüzeylerin canlı ve ıslak görünümünü sağlar.
Üstün yağ ve su iticiliği sayesinde lekelenmeye karşı korur.
Uzun ömürlüdür.
Uygulaması kolaydır.
İleriki süreçte uygulanmış yüzeyi soymadan üzerine tekrar uygulama yapılabilir.
Pullanma, sararma, çatlama, kabarma veya kırılma yapmaz.
Su buharı serbestçe nüfuz eder, malzemenin içinde nem birikmesini önler.
Toz tutmaz.

Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,03 kg/lt
Viskozite	17 mPas
Parlama Noktası	40 °C
Sürekli Yanıcılık	> 110 °C
Kaynama Noktası	180 °C
Tutuşma Sıcaklığı	300 °C
Patmalama	Yok
Görünüm	Mat
PH	6

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Ürün her zaman önce küçük bir alanda test edilmeli ve sonuçları kontrol etmek için 24 saatlik kürlenme süresi beklenmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyen her türlü madde, toz, kir ve yağ temizlenmeli, gevşek ve oynak parçacıklar olmamalıdır. Boya rulosu, temiz fırça veya sünger ile ürün yüzeyin her yerine sürülmelidir. Ürünün yüzeye nüfuz etmesi için en az 30 dakika beklenmeli ve ardından fazla ürün kalıntılarını temiz ve kuru bir bez ile iyice temizlenmelidir. Ürün en az 1 saat kürlenmeye bırakılmalı, istenirse bir kat daha uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan sonra en az 8 saat boyunca su ile temastan kaçınılmalıdır. Ekipmanları temizlemek için sentetik tiner gibi organik çözücü kullanılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Yanıcı sıvıdır.
Göz tahrişine neden olur.
Kullanmadan önce etiket okunmalıdır.
Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır.
Uygulama esnasında sigara içilmemelidir.
Koruyucu eldiven, giysi, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Yangın durumunda söndürmek için alkole dayanıklı köpük kullanılmalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Sarfiyat

0,07-0,15 Kg/m² (Yüzey durumuna bağlı olarak)

Ambalaj

250 gr Plastik Sprey Şişe
500 gr Plastik Şişe
3 kg Plastik Bidon



Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyinilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Göze kaçarsa birkaç dakika boyunca dikkatlice bol su ile yıkanmalıdır. Varsa ve çıkması kolaysa kontakt lensler çıkarılmalı ve durulamaya devam edilmelidir. Göz tahrişi devam ederse tıbbi müdahale alınmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlık konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

