

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Referans No       | TDS         |
| Yayınlanma Tarihi | Aralık 2023 |
| Revizyon No       | 1           |

# CRACK FILLER

## Beton Tamir Macunu

sayfa 1

### Tanımı

CRACK FILLER beton yüzeyde bulunan her türlü küçük çatlakları kozmetik olarak hızlı ve kolay şekilde onarılmasını sağlayan dolgu ve tamir macunudur.

### Kullanım Alanları

Her türlü çatlamış ve yaralanmış beton yüzeylerin tamiratında kullanılır.

### Özellikleri ve Avantajları

Agregalı beton yüzeylere uyum sağlar.  
Sağlam bir şekilde tamir bölgesini onarır.  
Düşük kokuludur.

### Teknik Özellikler

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Renk                   | Sarımsı Gri Beton Rengi |
| Yoğunluk               | 1,65 kg/lt              |
| pH                     | 8,00                    |
| Parlama Noktası        | yok                     |
| Max. Tane Büyüklüğü mm | 2 mm                    |

### Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Uygulama öncesinde yüzey basınçlı su ile yıkanmalı ve iyice kuruması için 24 saat beklenmelidir. Crack filler iyice çalkalanmalı, kapağı çıkarılıp istenilen genişliğe göre ucunu kesilmelidir. Çatlaklara yavaşça uygulanmalı ve düzleştirme için parmak veya bir spatula kullanılabilir. Üst kaplama için 2-4 saat kurumasını beklenmelidir. Kova ambalajı kullanımlarında malzeme bir spatula vasıtası ile uygulanmalıdır.

### Sarfiyat

Çatlak genişliğine göre ve tamir yüzeyine göre değişken

### Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır  
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.  
Ürün dondan korunmalıdır.  
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.  
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

### Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

**ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN**

### Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.  
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

### Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.  
Ciltte, gözle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.  
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.  
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.  
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.  
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.  
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.  
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.  
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.  
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.  
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.  
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.  
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.  
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.  
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.  
Kaplar hasardan korunmalıdır.

### Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. ISOCO'nun sorumluluğu ancak kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün aşırı kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

### Ambalaj

1 kg'lık Plastik Şişe  
20 kg'lık Plastik Kova

