

SB POLISH / LO

Düşük Kokulu Akrilik Esaslı Beton Cilası

sayfa 1

Tanımı

SB Polishcrete LO (Low Odor) yüzeyde yüksek penetrasyon sağlarken aynı zamanda keskin solvent kokusu olmadan beton cila uygulamaları yapılmasına müsaade eder.

Kullanım Alanları

İç mekanlarda beton ve mikro beton uygulamalarının üzerinde,
Sertleştirilmiş beton uygulamalarında son kat koruyucu ve parlaticı uygulamalarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Avantajları

Solvent içeriği ile hem betona yüksek penetrasyon sağlarken hem de keskin solvent kokusu olmadığından iç mekân kullanımına izin verir. Toz geçirmez ve betondaki çiçeklenmeyi gidermeye yardımcı olur.
Lekelere ve dökülmelere karşı doğal bir bariyer oluşturur.
Araç trafiğine karşı mükemmel direnç sağlar.
İsteğe bağlı olarak yüksek parlaklıkta veya çekici mat yüzey oluşturur.
Tüm beton ve doğal taş yüzeylerde parlaklık sağlar.
Uygulaması kolaydır.
Uygulanan zemin üzerinde yapılan çalışmalarda çizilmelere karşı direnç sağlar.
Betonun servis ömrünü artırır ve uygulanan zeminin sert ve parlak olmasını sağlar.
Karasal iklimlerde betonun donma çözünmeye karşı direncini artırır.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik
Renk	Şeffaf, renksiz sıvı
Çözücü	Solvent
Koku	Düşük Solvent
Bitiş Yüzeyi	Parlak (C&P Matting ile matlaşabilen)
Yoğunluk	0,90 kg/lit
Ph	N/A
Betona Yapışma	> 2 MPa
Yeniden Kaplama Süresi	7 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	36 saat (24 oC Oda sıcaklığı)
Aktif Madde	30%
Katı Madde	30%
Parlama Noktası	> 38 °C
Donma Noktası	N/A

Sarfiyat

Düz yüzeylerde 0,100-0,200 kg/m2

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Sorunsuz bir uygulama sağlamak için tüm kir, yağ, toz, yabancı kirleticiler ve şerbet giderilmelidir. Uygulama öncesinde yüzeyde görünür nem olmamalıdır. Beton yüzeyi diğer cilalardan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Perdahlanmış veya pürüzsüz beton, gözeneklilik oluşturmak için hafifçe kazınmalı veya zımparalanmalıdır. Eski yüzeyler C&P Degreaser / Neuralizator ürünüyle fırçalanarak temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Yıkama esnasında basınçlı yıkama ekipmanı da kullanılması yüzey aderansının artırılmasına yardımcı olacaktır. Tüm temizleme işlemleri sonrasında yüzeyin kuruması gerekliliği unutulmamalıdır. Kullanılmadan önce malzeme karıştırılmalıdır. Malzemeyi yağlı boya rulosu veya püskürtme ekipmanı ile inceltmeden yatay yüzeye uygulanabilir. Malzemeyi uygularken, bindirme izleri olasılığını azaltacağı için her zaman ıslak bir kenar kalmasına dikkat edilmelidir. Uygulama kuruyana kadar yüzeyin ıslanmasına izin verilmemelidir. İki kat uygulamada mükemmel sonuç sağlanır. C&P Matting Agent ile istenilen matlık elde edilebilmektedir.

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Ambalaj

5 lt' lik Teneke Kova

15 lt' lik Teneke Kova



Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama öncesi koruyucu gözlük, eldiven, maske ve elbise kullanılmalıdır. Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır. İç mekân kullanımında ürünün solvent içerdiği unutulmamalı ve ortamın çok iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Uygulama esnasında solvent koruyucu maske ve gözlük kullanılması gerekmektedir. Ürün kullanıma hazırdır, inceltilemez. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürün kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN