

DEGREASER & NEUTRALIZER

Beton Temizleme ve Nötralizasyon Solüsyonu

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

sayfa 1

Tanımı

DEGREASER & NEUTRALIZER, yağ, kir, gres ve donmuş kirleri çıkarmak için tasarlanmış bir konsantre halinde sağlanan tam güçlü bir beton temizleyicidir. Ayrıca sızdırmazlık öncesinde asit lekelerini temizler ve yüzeydeki biriken asidi nötralize eder. Biyolojik olarak parçalanabilir ve yanıcı solventlerin yerine güvenle kullanılır.

Kullanım Alanları

Tüm beton yüzeylerin temizlenmesi ve yüzeyin asitle temizlik işlemleri sonrası nötralize edilmesi amacıyla kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Beton yüzeyinde içine işlemiş yağ ve gres lekelerinin sökülmesini sağlar.
Su ile ¼ oranında inceltilebilir.
Betondaki yağı ve kiri temizler.
Betondaki asit lekelerini temizler ve beton yüzeydeki asidi nötralize eder.
Kullanımı kolaydır.
Asit boyası uygulama öncesi ve sonrasında bir sonraki işlem için yüzeyi hazırlar ve temizler.

Teknik Özellikler

Tipi	Nanyonik ve Anyonik
Renk	Sarı
PH	12,7 (Konsantre)
Parlama Noktası	Yok
Koku	Çam
Yoğunluk	1,05 kg/lt

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Konsantre temizlik ürünü kullanılmadan önce su ile seyreltilmelidir. Bir ölçek temizlik solüsyonunu 4 ölçek suya eklenir: 1 litre 4 litre suya seyreltilerek beş litre nihai hacim elde edilir. Ağır lekeli yüzeyler için daha konsantre bir seyreltme gerektirebilir. Uygulama yüzeye püskürtüldükten sonra sert fırçalarla yüzey temizlenmelidir. Fırçalama işleminin peşinden ürünün kurumasına izin vermeden basınçlı su veya bol suyla fırçalayarak ile yüzey temizlenmelidir.

Sarfiyat

Yüzey durumuna bağlı olarak 0,150-0,200 kg/m²

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün uygulanır uygulanmaz kurumasına izin verilmeden hemen bol su ile temizlenmelidir. Aksi halde yüzeyde lekelenmeler gözlemlenebilir.
Boya ve cila işlemleri yapılmadan önce beton yüzeyin iyice kurumasına özen gösterilmelidir.
Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökümleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Ambalaj

5 kg lık Bidon



Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki verile yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

