

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

WB SUPER PRIMER

Kullanıma Hazır Beton Boya Astarı

sayfa 1

Tanımı

WB SUPER PRIMER akrilik esaslı, şeffaf, iç ve dış cepheler için uygun, kullanıma hazır zemin astarıdır.

Kullanım Alanları

Su bazlı zemin kaplamaları altında beton veya şap yüzey üzerinde
Kendinden yayılan şap uygulamalarında
Mikrobeton uygulamalarında
Yerden ısıtma şaplarında
Ultra Floor Paint altında
Yüksek emiciliğe sahip ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarı olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

Zeminin emiciliğini azaltarak boya sarfiyatını azaltır.
Boyanın zemine yapışmasını artırır.
Zemine derinlemesine nüfuz eder zeminde bulunan boşlukları doldurur.
Boyanın zemin ile bütünleşmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Reçine	Akrilik
Renk	Beyaz
pH	8
Parlama Noktası	Yok
Koku	Hafif
Yoğunluk	1.05

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır. Yüzeye rulo veya fırça vasıtasıyla uygulanır. Ürün kullanımında önce yüzeyin iyice temizlendiğinden emin olunmalıdır. Çok emici yüzeylerde uygulandıktan sonra malzemenin yeteri gelmediği düşünülürse ikinci kat atılabilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak kuruma süresi uzayabilir. Süre sıcak havalarda kısılır, serin havalarda uzar.

Sarfiyat

Yüzey durumuna bağlı olarak 0,150-0,200 kg/m²

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı, 5-35°C de depolanmalıdır.
Ürün depolama esnasında ve uygulamanın hemen sonrasında dondan korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün uygulanır uygulanmaz kurumasına izin verilmeden hemen bol su ile temizlenmelidir. Aksi halde yüzeyde lekelenmeler gözlemlenebilmektedir.
Boya yapılmadan önce yüzey iyice kurulanmalıdır.
İşlem sonrası gevşemiş kir parçacıklarını temizlemek için yüzey fırçalanmalı ve vakumlanmalıdır. C&P Etch/Clean ile işlemten sonra, tüm şerbet birikintilerinin giderildiğinden emin olmak için yüzey incelenmelidir. Madeni paranın kenarıyla kazıyarak yüzeyi test edilebilir. İnce tozlu bir film hala yüzeyden kolayca çıkarılabiliyorsa, C&P Etch/Clean ile aşındırma işleminin tekrarlanması gerekecektir.
Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Ambalaj

5 kg lık Bidon
10 kg'lık Bidon
30 kg'lık Bidon



Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlık konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

