

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

WB POLISHSEAL

Beton Parlatma Uygulamaları için Beton Cilasası

sayfa 1

Tanımı

WB Polishseal su bazlı, akrilik esaslı, beton parlatma işleminde son kat olarak kullanılan beton cilasasıdır. Lekelenmelere ve çiçeklenmeye karşı koruma sağlayan, şeffaf, parlak, yarı mat, mat seçenekleri olan çok amaçlı beton parlatma ve koruma cilasasıdır. Ayrıca sıcak lastik izine dayanıklı olduğundan otopark uygulamalarında rahatlıkla tercih edilebilir.

Kullanım Alanları

Beton parlatma uygulamalarında son kat cila olarak, Kimyasallara karşı direnç istenilen zeminlerde ve beton servis ömrünün artırılması gereken durumlarda, Yüksek tozumsuzluk istenilen beton zeminlerde, Dekoratif özellikteki beton yüzeylerde sararma yapma olasılığı olan beton zeminlerin görünümünü iyileştirmek için kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Gıda ürünleri, ev temizlik malzemeleri ve endüstriyel alanlarda solüsyon dökülmelerine karşı leke oluşumunu azaltır ve zeminin korunmasını sağlar. Otopark kullanımlarında sıcak lastik izine karşı dayanıklıdır. Uygulaması kolaydır. Uygulanan zemin üzerinde yapılan çalışmalarda çizilmelere karşı dirençlidir. Su bazlı ve kokusuz olduğundan kapalı alanlarda uygulanabilir. Toksik ve yanıcı özelliği yoktur. Yüzeyi sertleştirilmiş ve yoğunlaştırılmış zeminler için mükemmel uygulama sağlar. Uygulanan zeminde hızlı kürlendiğinden trafiğe erken açma imkânı sağlar. Betonun servis ömrünü artırır ve uygulanan zeminin sert ve parlak olmasını sağlar. Yüzeyde parlaklık oluşturur.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz, yağ ve kabarmış, gevşek dokulu tabakalardan arındırılmış olması sağlanmalıdır. En iyi uygulama için #200 reçine padden sonra C&P LSC Densifier kullanılması cila performansını en üst seviyeye çıkaracaktır. WB Polishseal cila uygulaması beton parlatma uygulamalarında son atılan #800 veya #1500 reçine pad uygulamasından sonra yapılmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzey iyice temizlenmeli ve düşük basınçlı el veya sırt pompası vasıtasıyla yüzeye püskürtülmelidir. Uygulamanın arkasından ürünün kurumaya izin verilmeden kısa tüylü bir mopla homojen bir şekilde dağıtılması yapıp kurumaya bırakılmalıdır. 4 saat kurumaya müteakip 2 kat uygulama yapıldığında daha parlak yüzeyin oluşması beklenmelidir. İstenildiği durumlarda bir burnisher vasıtasıyla en ince gritli keçe kullanılarak parlatma işlemi tamamlanmalıdır.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik
Renk	Beyaz sıvı, kurduğunda parlak şeffaf
Çözücü	Su
Koku	Kokusuz
Bitiş Yüzeyi	Parlak (C&P Matting ile matlaşabilen)
Yoğunluk	1,05 kg/lit
UV Direnci	Zayıf – İç Mekan
Ph	7,5 – 8,0
Betona Yapışma	> 2 MPa
Yeniden Kaplama Süresi	4 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	36 saat (24 oC Oda sıcaklığı)
Aktif Madde	0,37
Katı Madde	0,38
Parlama Noktası	N/A
Donma Noktası	+5 °C

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 12 aydır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Sarfiyat

0,07-0,15 Kg/m² (Yüzey boşluk durumu ve beton kalitesine bağlı olarak sarfiyatlar da değişiklik gözlemlenebilir)

Ambalaj

5 kg' lık Plastik Bidon
10 kg' lık Plastik Bidon
30 kg' lık Plastik Bidon



Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama öncesi koruyucu gözlük, eldiven, maske ve elbise kullanılmalıdır. Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. İç mekan kullanımı için uygundur. UV dayanımını kısmen sağlar.

Ürün, özel bir uygulama işlemi gerektirmez. Ürünün dondan korunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeye kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlık konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.