

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

PRIMURE 1 K

Solvent Bazlı Tek Bileşenli Poliüretan Zemin Astarı

sayfa 1

Tanımı

Primure 1 K , tek komponentli , poliüretan esaslı , solvent ihtiva eden, havanın nemi ile erken kürlenene, yüksek penetrasyon özellikli emici yüzeyler için zemin astarıdır.

Kullanım Alanları

Tüm çimento esaslı iç ve dış mekan yüzeylerde Eski kaplamaların üzerine yapılacak boyalarda geçiş astarı olarak Emici yüzeylerde kaplama öncesi astar olarak Ayrıca yüzey güçlendirilmesi istenen eski yüzeylerde penetrasyon reçinesi olarak

Özellikleri ve Avantajları

Solventli oluşundan dolayı yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.
Basit uygulanır (rulo veya havasız sprej).
Emici yüzeylerin yüzeyine mükemmel tutunma sağlar Hızlı kürlenir.
Yüzey hareketlerini takip edebilecek yeterli esnekliği sağlar.
Isıya ve dona dayanıklıdır. Toz oluşumunu durdurur.
-20°C ila +80°C sıcaklık aralığında mekanik özelliklerini korur.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Poliüretan
Renk	Açık Sarı
Kullanım	Kullanıma Hazır
Koku	Yüksek Solvent
Yoğunluk (karışım)	0,900 kg/lit
Viskozite	50-100 cP
Kuruma Zamanı	Dokunma kuruması 2 saat, tam sertleşme 24 saat (24 °C'de)
VOC miktarı	Yüksek
Çözücü	Solvent
Uygulama Araçları	Airless sprej, rulo, fırça
Yaya Trafiği	1 gün

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Yüzey temiz, kuru ve gevşek parçacıklardan, gres, yağ veya düzgün yapışmayı engelleyecek herhangi bir maddeden tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde çatlak, kırık varsa uygulama öncesinde CRACK FILLER veya CRACK MORTAR ile tamir edilmelidir. Zemin kuruduktan sonra uygulamaya başlanabilir. Ürün uygulanmadan önce bir boya çubuğu ile karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Çok emici yüzeylerde İlk kat uygulamasının ardından 3-5 saat sonrasında ikinci kat uygulanabilir. Üzerine yapılacak olan kaplama için 24 saat beklenmesi gerekmektedir. Ürün solventli olduğundan dış mekan için uygundur, iç mekan kullanımında çok iyi havalandırma ve koruyucu maske kullanımı zorunludur.
Yüzey hafif beton veya yüksek gözenekli çimento şap gibi kırılğan ise çift kat uygulama önerilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nemli, ıslak, donmuş veya kirli - yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Karıştırılmış malzemeyi zemine dökmekte gecikmeyin.
Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
Ürün solventli oluşundan dolayı kapalı ortamlarda kesinlikle havalandırma yapılmalı ve solvent maskesi kullanılmalıdır

Sarfiyat

60-80 gr/m² (uygulama kalınlığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir).

Ambalaj

5 Lt Teneke Kova

15 Lt Teneke Kova





Dikkat Edilecek Hususlar (Devamı)

Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Boş ambalajlar gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.
Soğuk havalarda reaksiyon süresinin uzayacağı unutulmamalı, sonrasında yapılacak kaplamanın süresi ayarlanmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN