

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

C&P GRIP

Kayma Direnci Katkısı

sayfa 1

Tanımı

C&P GRIP kaplamalara kayma direnci kazandıran, tehlikeli olmayan katkı maddesidir.

Kullanım Alanları

Beton kaplama malzemelerinin içinde,
Dolgu beton boyalarında,
Beton cilalarında
İç ve dış mekanlar kaplamalarda,
Havuz çevrelerinde,
Solvent veya su bazlı kaplamalarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Yüzeyde kaydırmazlık sağlar.
Düşük kokuludur.
Kullanımı kolaydır

Teknik Özellikler

Renk	Beyaz Mikronize Toz
Yoğunluk	0,95 kg/lt
pH	7,00
Parlama Noktası	135-150 °C
Tane Büyüklüğü $\mu\text{m D}_{50}$	6,5-8,5

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Ürüne %1-%3 arasında karıştırılabilir. Eğer 2 kat kaplama uygulaması yapılıyorsa ilk kat uygulama için C&P Grip eklemesi yapılmamalıdır. İkinci kat uygulaması için ürüne ekleme yapabilirsiniz.

C&P Grip karışım sonrası yavaş yavaş kaplamanın yüzeyine çıkacaktır. Özellikle düşük vizkositeli ürünlerde bu durum daha hızlı olacaktır. Üründe homojen karışım elde etmek için periyodik olarak karıştırılması önerilir.

Ürünün kullanım miktarına bağlı olarak kaplamada matlaşma gözlemlenebilir.

Sarfıyat

Ağırlıkça %1-%3

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı, 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Ambalaj

1 lt'lik Plastik Şişe

